



A világ vezető szerszámgép gyártója

Lágyindítás

Fordulatszám állítás

Konstanselektronika

Csúszókuplung

Kettős szigetelés

SDS-Max befogás

Hordtáska

Fúró-vésőkalapács

HR4510C





HR4510C Fúró-vésőkalapács

12-45 mm-es dübel és átmenő furatok készítése
betonba, kőbe, téglába. Vésési munkálatok.



Jellemzők:

SDS-MAX szerszámbefogás
Állómotoros kialakítás
Reteszelt kapcsoló
Csúszásmentes, gumírozott markolatok
Ütésszám szabályozás
Ütvefúrás, vésés üzemmód
16-szoros vésőpozíció állítás
Csúszóklung
Lágyindítás
Konstanelektronika
Ellenőrzőlámpa a kapcsoló illetve kábelhibához
Kefekopás visszajelző lámpa
Hosszú élettartamú szénkefék
"AVT" - hatékony rezgéscsillapító rendszer

Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel:	1.350 W
Fordulatszám:	130 - 280/perc
Ütésszám:	1.250 - 2.750/perc
Ütőenergia:	2,7 - 13,0 J
Fúrás teljesítmény: fúrósár	max. 45 mm
fúrókorona	max. 125 mm
Kábelhossz:	4,0 m
Méret: (h x sz x m)	458x136x288 mm
Súly:	8,1 kg

Leszállított tartozékok: Mélységűtköző, Oldalmarkolat, Kengyelmarkolat, Hordtáska, Kenőzsír, Törlőkendő
Opcionális tartozékok: Fúrósárak, Vésősárak, Fúrókoronák, Marókoronák, Befogósárak, Védőszemüveg

Makita Kft.

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2
E-mail: makita@makita.hu
www.makita.hu