



A világ vezető szerszámgép gyártója

Lágyindítás

Fordulatszám állítás

Konstanselektronika

Csúszókuplung

Kettős szigetelés

SDS-Max befogás

Hordtáska

# Fúró-vésőkalapács

## HR5210C





## HR5210C Fúró-vésőkalapács

18-52 mm-es dübel és átmenő furatok készítésére  
betonba, kőbe, téglába



### Jellemzők:

SDS-MAX szerszámbefogás  
Állómotoros kialakítás  
Reteszelt kapcsoló  
Csúszásmentes, gumírozott markolatok  
Ütésszám-szabályozás  
Ütvefúrás, vésés üzemmód  
16-szoros vésőpozíció állítás  
Csúszókuplung  
Lágyindítás  
Konstanselektronika  
Ellenőrzőlámpa a kapcsoló illetve kábelhibához  
Kefekopás visszajelző lámpa  
Hosszú élettartamú szénkefék  
AVT - hatékony rezgéscsillapító rendszer

### Műszaki adatok:

Teljesítményfelvétel:	1.500 W
Fordulatszám:	130 - 260/perc
Ütésszám:	1.075 - 2.150/perc
Ütőenergia:	20 J
Fúrásfeljesítmény: fúrószár	max. 52 mm
fúrókorona	max. 160 mm
Kábelhossz:	4,0 m
Méret: (h x sz x m)	499x149x287 mm
Súly:	11,2 kg

**Leszállított tartozékok:** Mélységütőkőző, Oldalmarkolat, Kengyelmarkolat, Hordtáska, Kenőzsír, Törlőkendő  
**Opcionális tartozékok:** Fúrószárok, Vésőszárok, Fúrókoronák, Marókoronák, Befogószárok, Védőszemüveg

**Makita Kft.**

8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2  
E-mail: makita@makita.hu  
www.makita.hu